

ELCI KAÇAK ARAMA ÇANTA SETİ (ELC-S08).**İçindekiler**

1. 12V akü beslemeli UV lamba (5 m kablolu)
2. UV koruma gözlüğü
3. 10ml enjektör
4. Çek valfli, hızlı geçişli araç başlık aparatı
5. 2 adet 100ml UV sıvı (Toplam 26 araçlık)

Kullanım Şekli

- Enjektöre 7,5ml UV çekilir (1500gr'a kadar olan sistemler için).
- Klima bakım cihazı ile klima sisteminin devreye gireceği kadar soğutucu gaz gönderilir.
- Bağlantı aparatına enjektörü monte edilir (3 nolu parça ve 4 nolu parça).
- Klima sistemi çalışırken sistemin alçak basınç hattından enjektördeki UV sıvı emdirilir.
- Klima sistemi yaklaşık 1 saat çalıştırılır.
- 1 saat sonunda, UV lamba akü kutup başlarına bağlanır (kırmızı uç artı (+), siyah uç eksi (-) kutup). Operatör UV koruyucu gözlüğü takarak sistem borularında ve birleşim yerlerinde UV lamba yardımı ile sızıntı arar.

ELCI LEAK DETECTION KIT (ELC-S08)**Kit Content**

1. 12V battery-powered UV lamp (5 m cable)
2. UV protection goggles
3. 10ml injector
4. Quick change car nozzle attachment with check valve
5. 2 pcs of 100ml UV leak detection dye (Total for 26 applications)

How to Use

- Fill the injector with 7,5ml UV leak detection dye (for systems up to 1500gr).
- Charge a sufficient amount of refrigerant into the air conditioning system with the air conditioner service machine.
- Connect the injector to the connection apparatus (part 3 and part 4).
- While the air conditioning system is running, connect the injector to the low-pressure line of the system and let the UV leak detection dye in the injector be absorbed by the ac system.
- Run the air conditioning system for approximately 1 hour.
- After 1 hour, connect the UV lamp to the battery terminals (red terminal is positive (+), the black terminal is negative (-) terminal). Put on the UV protective glasses and look for leaks in the system pipes and joints with the help of a UV lamp.