

OTOMATİK KARBONDİOKSİT GAZI (CO2) DOLDURMA CİHAZI

Önemli Özellikleri

- 5" IPS ekran
- Wi-Fi ile internetten yazılım güncelleme.
- Türkçe programlı menü ile kolay kullanım
- Programlanan işlemleri otomatik takip
- Araç Bilgi Bankası
- Otomatik hava tahliye sistemi
- Otomatik kaçak kontrolü (sesli ve görsel uyarı sistemi)
- Yüksek hassasiyetli basınç sensörü
- Yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörü
- Yüksek hassasiyetli vakum sensörü
- Özel tasarım yağ ayrıştırıcı ünite ile araçtan çekilen eski gazı güvenli bir şekilde tahliye etme
- İnternet üzerinden araç Veri Bankası güncelleme.
- Otomatik eski yağ tahliye sistemi
- Otomatik yeni yağ ilave sistemi
- Otomatik gaz ısıtma sistemi ile hızlı gaz dolumu
- Yüksek basınç koruma sistemi
- Otomatik vakum pompası bakımı uyarısı.
- İstatistik menüsüyle gaz basma ve vakum saati kontrol etme özelliği.
- Termal yazıcı ile, yapılan işlemleri müşteriye yazılı olarak sunma imkanı

Yapılan işlemlerin istenilen e-posta adresine rapor olarak sunulması.



Teknik Özellikleri

Vakum pompası	10,2 m ³ /saat (128 lt/dk)
Alçak basınç saati	80 bar (63mm)
Yüksek basınç saati	160 bar (63mm)
Elektronik terazi hassasiyeti	+/- 5 gr
Ekran	5" IPS dokunmatik
Gaz türü	R744
Hortum boyları	180 cm
Gaz saflaştırıcı filtre kapasitesi	150 kg
Çalışma sıcaklığı	8 - 49°C
Ölçüler	61cm X 49 cm X 93cm
Ağırlık	56 kg
Paket Ölçüleri	69 cm X 54cm X 107cm



5" IPS EKRAN



WI-FI



İnternette
Güncelleme



Rapor Gönderme